RENOFIX RT 300

LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN

OMINAISUUDET

Renofix RT 300 on kaksikomponenttinen (RT 300 K + RT 300 P) laattalaasti, joka kovetuttuaan muodostaa elastisen ja vettä eristävän kerroksen laatan ja alustan väliin.

RT 300 K on pulverimainen sideainekomponentti, joka sekoitetaan yhteen RT 300 P polymeeridispersion kanssa suhteessa P:K=1:3.

Hyvän vesieristysominaisuutensa ansiosta Renofix RT 300:lla on hyvät pakkasenkesto-ominaisuudet, ehkäisee alustan karbonatisoitumisen sekä estää suolojen (kloridien) pääsyn betoniin. Renofix RT 300 soveltuukin yhtä hyvin sisä- ja ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

Renofix RT 300 käytetään normaalin vesieristyslaastin tavoin kosteissa tiloissa. Sitä voidaan myös käyttää samanaikaisesti tasoitteena, vesieristyslaastina ja laattalaastina, jolloin RT 300 levitetään alustalle tasoitteeksi/kallistukseksi ja laatat liimataan painamalla ne kammattuun, hieman dispersiolla ohennettuun laastiin kiinni. Tällöin on tarkistettava, että kammatun laastin alle jää noin 2 mm:n ehjä eristyslaastikerros. Seinät on syytä käsitellä kosteussululla ennen vesieristyksen laittamista.

Renofix RT 300:n alustaksi sopivat betonin lisäksi puu- ja lastulevyt, gyproc ja muut rakennuslevyt, vanhat kaakelipinnat, muovipäällysteet, laminaatit ja pelti.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat saunat, kylpyhuoneet, keittiöt, uima-altaat, ulkoportaat, parvekkeet sekä julkisivuelementit.

TEKNISET TIEDOT

	RT 300 K	RT 300 P
Olomuoto	jauhe	neste
Väri	harmaa	valkoinen
Tiheys (irto)	1,45 kg/m³	1,0 kg/m³
pH	12	9
Kuiva-ainepitoisuus	99 %	53±1 %
Varastointilämpötila	viileä, kuiva	> +5°C
Käyttölämpötila	massalämpötila	> +5°C

Renotech Oy
Sampsankatu 4
20520 TURKU

Puh. 010 830 1600
Fax 02 254 3745

E-mail: rt@renotech.fi
www.renotech.fi