

RENOTECH B-15 WES

B-15 SEINÄNJATKEVILLA, PALOKATKO

B-15 on vuorivillaelementti, joka on valmistettu liimaamalla yhteen kaksi erikoissuunniteltua mineraalivillalevyä epäorgaanisella palamattomalla liimalla (Renofix 330 palamaton liima). Elementeissä on valmiina ponttisaumat toisiinsa kiinnittämistä varten. Tuote on helppo leikata asennuksia ja läpivientejä varten.

Standardikoko on 600 x 1800 mm x 30 mm tai 600 x 1800 x 20 mm, mutta käytännössä esileikatusta mineraalivillasta voidaan tehdä mitä tahansa kokoa.

Tuote on kehitetty helposti asennettavaksi hytin seinän ja hytin yläpuolella olevan teräskannen väliin antaen 15 min. palosuojauksen. Se on laajasti käytetty B-0 kattojen kanssa sekä palokatkona ja vedon estona yleisissä tiloissa.

Paneelien yhteen liittämiseen on kehitetty erityinen progressiivinen ruuvi. Suositeltavaa on käyttää mastic-tuotetta tiivisteenä ja liimana liitoksissa.

Läpivienneissä paneelit leikataan sopimaan läpivientien ympärille. Uusi ponttiliitos tehdään helposti leikkaamalla 40 mm leveät kaistaleet kahdesta erillisestä palasta. Huomioi, että villakaistale tulisi leikata ainoastaan liimakerrokseen saakka ja sen jälkeen poistaa varovasti jättäen liima koskemattomaksi.

Täydelliseen asennukseen tarvittavat:

SEJA-ruuveja paneelien liittämiseen

Mastic (Firetherm) tiivistämiseen >2 mm leveät liitokset