

SEJA-RUUVIT

TUOTESELOSTE

Seja-ruuvi on teräslangasta kierretty jousimainen erikoisruuvi, jonka kierteen nousu on progressiivinen. Normaaliruuvin halkaisija on 20 mm, normaalipituus on n. 40 mm, muita kokoja on saatavilla tilauksesta.

MATERIAALI

Seja-ruuvi valmistetaan sinkitystä teräslangasta, erikoistilauksesta myös muista materiaaleista.

TYÖMENETELMÄ

Kiinnitys käy parhaiten akkuporakoneeseen kiinnitetyllä Seja-ruuvivääntimellä.

KÄYTTÖKOHTEET

Kahden tai useamman huokosen eristyslevyn kiinnittäminen toisiinsa yhdeltä puolelta työskennellen. Progressiivisen kierteen ansiosta Seja-ruuvi vetää levyt tiukasti toisiinsa. Kiinnitys on laaja-alainen eikä läpiporautumista tapahdu.

Rappausverkkojen yms. kiinnitys mineraalivillaeristeeseen (lämpörappausrakenteet)

TEKNISET TIEDOT

Halkaisija	20 mm	30 mm	Sinkitty 2 mm teräslanka
Pituudet	25, 30 ja 40 mm	80 mm	

KÄYTTÖOHJE

Ruuvi esikierretään villaan käsin ja kiristetään Seja-ruuvimeisselillä tai akkukäyttöiseen ruuvinvääntimeen kiinnitetyllä Seja-työkalulla. E.m. työkalut voi valmistaa itse.

Alla piirustus Seja-ruuvista sekä malliesimerkki B-15 WES –panelien kiinnittämisestä toisiinsa Seja-ruuveilla.

