

KAIVOSVERKOT

Kevyet, ruostumattomat ja palamattomat kaivosverkot vahvistavat ja vakauttavat kaivoksen seinämiä, kattoa ja kupolia. Basalttikuitu- ja polyesteriverkot lisäävät työntekijöiden turvallisuutta, ja nopeuttavat työn etenemistä. Verkot ovat antistaattisia, helposti asennettavia ja uudelleenkäytettäviä.

- Kevytrakenteinen
- Helppo asentaa ja purkaa
- Myrkytön
- Palamaton
- Ei kerää staattista sähköä
- Ruostumaton
- Turvallinen
- Uudelleenkäytettävä
- Kemikaalien- ja suolankestävä
- Säästää aikaa ja kustannuksia

TUOTETIEDOT

VERKKOTYYPPI	BASALTTIVERKKO - SEINÄMÄN VAHVISTUS				POLYESTERI - SEINÄMÄN VAKAUTTAMINEN		POLYESTERIVERKKO KUPOLIN VAKAUTTAMINEN			
VERKON LUOKKA	SBS 100/100 - 50(380)	SBS 70/70 - 50(380)	SBS 40/40 - 45(250)	SBS 50/50 - 45(250)	SPS 50/50 - 45(250)	SPS 80/80 - 45(250)	SPS 200/200	SPS 800/800	SPS 600/400	
MURTO- VENYMÄ	PITKITTÄIN	4 %	4 %	4 %	4 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %
	POIKITTAIN	4 %	4 %	4 %	4 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %
MURTO- KUORMA	PITKITTÄIN	100 kN/m	70 kN/m	40 kN/m	70 kN/m	50 kN/m	80 kN/m	200 kN/m	800 kN/m	600 kN/m
	POIKITTAIN	100 kN/m	70 kN/m	40 kN/m	70 kN/m	50 kN/m	80 kN/m	200 kN/m	800 kN/m	400 kN/m
PAINO	950 g/m ²	750 g/m ²	350 g/m ²	370 g/m ²	380 g/m ²	450 g/m ²	1700 g/m ²	5500 g/m ²	3000 g/m ²	
SILMÄKOKO (± 2 %)	50 mm	50 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	30 mm	40 mm	40 mm	
RULLAN LEVEYS (± 2 %)	380 cm	470 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	Per tilaus	Per tilaus	Per tilaus	

KÄYTTÖKOHTEET

Louhittavan kaivoksen seinämien ja katon vakauttaminen. Katon kiinnittäminen käsittelykompleksien purkutöissä. Rappausverkkona. Tukitolppien kiinnitys kerroksillisissä kaivannoissa. Räjätysalueen suojaaminen.