

MP FR

B-s1,d0 –luokan puupetsit



Sävytettävät B-s1, d0 luokan palonestoaineet

MP FR -sarjan ainutlaatuisissa palonestoaineissa yhdistyvät esteettisesti kaunis petsipinta, paloturvallisuus ja puunsuoja.

MP FR -tuotteet sopivat sekä ulko- että sisäkäyttöön.

MP FR -palonestoaineet levitetään siveltimellä, ruiskulla tai telalla. Käsiteltäviä pintaa ei tarvitse lakata tms.

Tuotteet ovat vesiohenteisia, myrkyttömiä ja ympäristöystävällisiä.

MP FR Texterion

Ulkokäyttöön tarkoitettu MP FR Texterion antaa käsitellylle pinnalle UV-suojan. Sillä on erittäin korkea säänkestävyys. Se soveltuu käytettäväksi mm. julkisivuissa, puuverhouksissa. Se suojaa höylätyt ja hiotut puupinnat kosteudelta ja mikrobikasvustolta (home, laho, sinistäjäsenet, sienikasvusto ja härmä).

MP FR Texterion ei sisällä formaldehydiä, halogeeneja eikä karsinogeenisiä tai myrkyllisiä aineita. Tuotteella käsitelty pinta ei vaadi jälkikäsitelyä. Tuote soveltuu niin, yksityis- kuin teollisuuskäyttöön.

MP FR Ultra

Ulko- ja sisäyttöön tarkoitettu MP FR Ultra soveltuu käytettäväksi uusille ja jo puunsuojakäsitellyille pinnoille. Ei sovellu käytettäväksi kalvon muodostavilla pinnoitteilla käsitellyille pinnoille (lakat, maalit, öljyt).

MP FR Ultralla käsitelty pinta ei vaadi suojalakkausta tms.

Tuote ei sisällä formaldehydiä, halogeeneja eikä karsinogeenisiä tai myrkyllisiä aineita.

Se soveltuu niin teolliseen kuin yksityiskäyttöön. Tavallisia käyttökohteita ovat: hirsirakenteet, puutalot, puujulkisivut ja -verhoilut, profiilirakenteet, aidat, sillat jne.

MP FR Perus

(ei-sävytettyä B-s1, d0 -paloluokan puunsuoja-aine)

MP FR Perus soveltuu esim. puukoolauksien palosuojaamiseen. Tavallisia käyttökohteita ovat piiloon jäävät puurakenteet.

MP FR Perus – B-s1, d0 puunsuoja on saatavana värittömänä ja levittämistyön etenemisen seuraamista helpottavana punaisen vaaleana.



MP FR -sävykartan lisäksi, sävytettyvät MP FR – B-s1, d0 paloluokan puunsuojat ovat saatavana mm. myös kaikissa Valtti kuullotteet ja puuöljyt -värikartan sävyissä.

*Treet, maailman korkein hirsirakenteinen kerrostalo:
Bergen, Norja*

*Kaikki 14 kerrosta on käsitelty
MP FR – B-s1, d0 puunsuojalla.
Kerrosten väleissä palosulkuina
Renotechin valikoimaan kuuluvat
Securo FB onteloventtiilit.*



Renotech Oy | Samsankatu 4 b | 20520 Turku
puh. 010 830 1600 | email: rt@renotech.fi | www.renotech.fi